



29



37



57



24



38



28
















B8

Freshtex Linlook – One of several Freshtex fabrics with a patented air cleaning treatment catabolising bad odours and harmful molecules. Freshtex Linlook offers the perfect natural linen look with all the advantages of a Polyester yarn.

Freshtex Linlook – Einer von verschiedenen Freshtex-Stoffen, welcher dank patentierter Beschichtung unerwünschte Gerüche und Giftstoffe abbaut und somit aktiv zur Verbesserung des Raumklimas beiträgt. Freshtex Linlook hat den perfekten Leinenlook mit allen Vorteilen des technischen Polyester-Garns.

Freshtex Linlook – Ligne des tissus Freshtex avec une capacité à traiter les mauvaises odeurs et à purifier l'air. Freshtex Linlook donne l'aspect naturel du lin sans ses inconvénients. Très belles couleurs associées à l'effet Freshtex d'atmosphère purifiée.

Characteristic / Eigenschaften / Propriétés	
 Transparency / Transparenz / Transparence	Semi transparent / Halbtransparent / Semi-transparent
 Fabric qualities / Ausrüstung / Qualités	soft / deko / souple
 Composition / Materialzusammensetzung / Composition DIN 60 001	100% Polyester
 Weight / Gewicht / Poids (g/m ²) DIN EN 12127	160
 Thickness / Dicke / Epaisseur (mm) DIN EN ISO 2286-3	0.50
 Max. width / Nutzbreite / Largeur (cm)	295
 Widths on stock / Lagerbreiten / Largeurs en stock (cm)	300
 Flame retardant / Schwerentflammbarkeit / Classement au feu	B1 (DIN 4102-1), M1 (NF P 92-503-507), BS 5867-2
 Colour fastness / Lichtechtheit / Résistance à la lumière DIN EN ISO 105-B02	5-6
 Applicable in humid areas / Feuchtraumgeeignet / Compatible avec lieux humides	Yes / Ja / Oui
 Special colours minimum order quantity / Spezialfarben erhältlich ab / Couleurs spéciales disponibles à partir de	200 m
 Green building 	This fabric can assist in the achievement of green building ratings. Dieser Stoff kann zum Erreichen von Green building-Zertifizierungen beitragen. Ce tissu peut permettre d'atteindre les certifications Green building.

Washing instructions / Pflegehinweis / Nettoyage



approx. 1% shrinking possible
ca. 1% Schrumpfung möglich
1% de rétrécissement possible

Processing / Verarbeitung / Traitement









Welding / Schweißen / Soudure





Individual design / Individuelles Design / Design individuel

Digital printing / Digitaldruck / Impression digitale






Laser cutting / auslasern / Coupe au laser

Optical and solar coefficients / Optische und Solar-Kennzahlen / Coefficients optiques et solaires (DIN EN 410)

Colour Farbe Couleur	24	28	29	37	38	57
 Tv	28.0	31.8	48.0	43.4	27.4	29.0
 Rv	17.2	31.2	51.7	45.8	14.2	25.1
 Av	54.8	37.0	0.3	10.8	58.4	45.9
 Ts	39.5	38.4	46.3	42.8	38.2	37.7
 Rs	33.2	38.9	47.7	43.6	29.3	36.7
 As	27.3	22.7	6.0	13.6	32.5	25.6
 Tuv	17.7	15.1	17.9	14.1	20.2	17.7
 Fc	0.70	0.70	0.70	0.70	0.80	0.70
 got	0.50	0.50	0.50	0.50	0.60	0.50

 Visible light transmission / Lichttransmission / Transmission de lumière visible (%)
 Visible light reflectance / Lichtreflexion / Réflexion de lumière visible (%)
 Visible light absorption / Lichtabsorption / Absorption de lumière visible (%)
 UV transmission / UV-Transmission / Transmission UV (%)

All coefficients may have a tolerance of +/-5% / Alle Werte sind Nennwerte mit einer Toleranz von +/-5% / Tous les coefficients peuvent avoir une tolérance de +/-5%

 Solar transmission / Strahlungstransmission / Transmission solaire (%)
 Solar reflectance / Strahlungsreflexion / Réflexion solaire (%)
 Solar absorption / Strahlungsabsorption / Absorption solaire (%)
 Shading factor / Abminderungsfaktor / Facteur d'ombre (EN 14501)
 Total g-value / Gesamt g-Wert / Valeur g totale (DIN EN 13363-1)
 (Glass g-value: 0,72; 1,6 W/m² K)
 (Glas g-Wert: 0,72; 1,6 W/m² K)
 (Valeur g de la vitre: 0,72; 1,6 W/m² K)

